pitney bowes

発送と郵便業務
封入封かん機

Relay® 2500インサーター (まとめ折り対応機種)

シンプルさが生み出す高い生産性

Relay® 2500インサーターは、郵便物を折って封入するという非常に手間と時間のかかる作業をお客様に代わってスピーディに処理します。長年の実績に裏付けられたプラットフォームを基に設計され、簡単な操作で毎時2,500通の郵便を封入することができます。手作業につきものの誤封入も無く、正確・確実に処理できるため、必要なタイミングで確実に郵便物を発送できるようになります。

Relay® 2500インサーターによって、簡単、正確、確実に、郵便物を封入できます。

シンプル設計
様々なユーザにマッチするように
考え抜かれた設計

正確
手作業による誤封入の防止
無駄な作業時間を大幅削減

高い生産性
高速かつスムーズに
郵便物を連続処理

詳細は WEB サイトをご覧ください：pitneybowes.com/jp/abf

Relay® 2500 製品仕様

システム	Relay® 2500
処理速度	2,500 通 / 時
カラータッチスクリーン (ユーザインターフェース)	標準装備
月間最大処理量	10,000 通 / 月まで
フィーダー構成	1 シートフィーダー、1 インサートフィーダー、封筒フィーダー
紙折りオプション	内 3 つ折り (C 折り)、外 3 つ折り (Z 折り)、2 つ折り、4 つ折り
名寄せオプション	OMR および 2 次元バーコード
封筒の封緘	標準装備
まとめ折り機能	
内 3 つ折り (C 折り) または外 3 つ折り (Z 折り)	最大 5 枚 *
2 つ折り	最大 10 枚 (2 グループ x 5 枚)*
4 つ折り (リーガル紙)	最大 3 枚 *
シートフィーダー仕様	
用紙積載量	325 枚 75g/m² 紙
用紙寸法	最小 : 幅　178mm x 長さ　178mm 最大 : 幅　229mm x 長さ　406mm
インサートフィーダー仕様	
用紙積載量	300 枚
用紙寸法	最小 : 幅　127mm x 長さ　82mm 最大 : 幅　230mm x 長さ　152mm
封筒フィーダー仕様	
封筒積載量	最大 100 通
封筒寸法	最小 : 縦　88mm x 幅　220mm 最大 : 縦　164mm x 幅　242mm
封筒重量	最小 :　65g/m² 最大 :　100g/m²
設定可能なジョブ数	20
機器仕様	
幅	1067mm
奥行	533mm
高さ	635mm
重量	63kg
バーティカルパワースタッカーの機器仕様	
設置時幅	356mm
高さ	610mm
ドロップスタッカーの機器仕様	
設置時幅	267mm

*75g/m² の場合

● 本カタログの掲載商品の仕様および外観は、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

pitney bowes

ピツニーボウズは2020年に創立100周年を迎えました

ピツニーボウズジャパン株式会社
www.pitneybowes.com/jp

[本　社]
〒140-0001　東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー12階　　Tel: 03-4520-2901
[大阪支店]
〒541-0052　大阪市中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビルディング14階　Tel: 06-4580-8451

ピツニーボウズの企業ロゴ、SendPro, Relayは、Pitney Bowes Inc. または子会社の商標です。
その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有権に属します。
©2026 Pitney Bowes Inc. All rights reserved

2026年6月版