pitney bowes

発送と郵便業務
封入封かん機

Relay® 4500インサーター (まとめ折り対応機種)

生産性と信頼性を同時に実現

Relay® 4500インサーターは、お客様の郵便物をより正確に処理し、生産性を向上します。長年の実績に裏付けられたプラットフォームを基に設計され、簡単な操作で毎時 3,500通の郵便を封入することができます。大容量の封筒フィーダー、シートフィーダーのリンク機能により、封入物を搭載する時間を節約し、最大限の効率化を実現できます。誤封入も無く、正確・確実に処理できるため、必要なタイミングで確実に郵便物を発送できるようになります。

Relay® 4500インサーターによって、簡単、正確、確実に、郵便物を封入できます。

シンプル設計
様々なユーザにマッチするように
考え抜かれた設計

正確
手作業による誤封入の防止
無駄な作業時間を大幅削減

高い生産性
高速かつスムーズに
郵便物を連続処理

詳細は WEB サイトをご覧ください：pitneybowes.com/jp/abf

Relay® 4500製品仕様

システム	Relay® 4500
処理速度	3,500 通 / 時
カラータッチスクリーン (ユーザインターフェース)	標準装備
月間最大処理量	42,500 通 / 月まで
フィーダー構成	2 シートフィーダー、1 インサートフィーダー、大容量封筒フィーダー
紙折りオプション	内 3 つ折り (C 折り)、外 3 つ折り (Z 折り)、2 つ折り、4 つ折り
名寄せオプション	OMR および 2 次元バーコード
シートフィーダーのリンク	可能
封筒の封緘	標準装備
まとめ折り機能	
3 つ折り (C 折り) または外 3 つ折り (Z 折り)	最大 5 枚 *
2 つ折り	最大 10 枚 (2 グループ x 5 枚)*
4 つ折り (リーガル紙)	最大 3 枚 *
シートフィーダー仕様	
用紙積載量	325 枚 75g/m² 紙 (2 つの場合は合計で 650 枚)
用紙寸法	最小 : 幅　178mm x 長さ　178mm 最大 : 幅　229mm x 長さ　406mm
インサートフィーダー仕様	
用紙積載量	300 枚
用紙寸法	最小 : 幅　127mm x 長さ　82mm 最大 : 幅　230mm x 長さ　152mm
封筒フィーダー仕様	
封筒積載量	最大 300 通
封筒寸法	最小 : 縦　88mm x 幅　220mm 最大 : 縦　164mm x 幅　242mm
封筒重量	最小 :　65g/m² 最大 :　100g/m²
設定可能なジョブ数	20
機器仕様	
幅	1067mm
奥行	533mm
高さ	635mm
重量	72kg
バーティカルパワースタッカーの機器仕様	
設置時幅	356mm
高さ	610mm
ドロップスタッカーの機器仕様	
設置時幅	267mm

*75g/m² の場合

● 本カタログの掲載商品の仕様および外観は、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

pitney bowes

ピツニーボウズは2020年に創立100周年を迎えました

ピツニーボウズジャパン株式会社
www.pitneybowes.com/jp

[本　社]
〒140-0001　東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー12階　　Tel: 03-4520-2901
[大阪支店]
〒541-0052　大阪市中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビルディング14階　Tel: 06-4580-8451

ピツニーボウズの企業ロゴ、SendPro, Relayは、Pitney Bowes Inc. または子会社の商標です。
その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有権に属します。
©2026 Pitney Bowes Inc. All rights reserved

2026年6月版