



Envoi de courrier

Insertion

Pliuse-inséreuse Relay^{MC} 4500

Pliage et insertion rapides et exacts

Augmentez votre productivité et améliorez l'exactitude de votre processus de traitement de courrier grâce à la pliuse-inséreuse Relay 4500. Conçue à partir d'une plate-forme éprouvée, la Relay 4500 est fiable et capable de produire jusqu'à 42 500 pièces de courrier par mois. Des caractéristiques telles que l'alimenteur d'enveloppes à

grande capacité et l'alimentation en cascade à partir des alimenteurs de feuilles optimisent l'efficacité en minimisant le temps de chargement de matériel. Ayez l'esprit tranquille en sachant que vos plus gros envois critiques sont terminés à temps et sans erreur, et ce, à tout coup.

La pliuse-inséreuse Relay 4500 vous offre un assemblage de courrier simple, exact et fiable.



Simplicité

Conception réfléchie convenant à tout utilisateur.



Exactitude

Éliminez les retards coûteux liés à des erreurs de traitement manuel.



Productivité

Veillez à la bonne progression de votre processus de traitement de courrier grâce à un rendement rapide et sans interruption.



Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site, à l'adresse pitneybowes.com/ca/fr

Spécifications du Relay 4500

Système	Relay 4500
Débit du cycle	3500 pièces à l'heure
Écran tactile couleur	De série
Capacité mensuelle	Jusqu'à 42 500 pièces/mois
Configuration relative aux alimenteurs	2 alimenteurs de feuilles, 1 alimenteur d'encarts, alimenteur d'enveloppes porteuses à grande capacité
Options de pliage	Pliages en C, en Z, en deux (V), double
Options d'intégrité	LOM, lecture de codes 2D
Cascade à partir des alimenteurs de feuilles	Oui
Cachetage d'enveloppes	De série

Assemblage avant le pliage

Pliage en C ou en Z	Jusqu'à 5 feuilles*
Pliage en deux	Jusqu'à 10 feuilles (2 groupes de 5)*
Pliage double (format 8½ x 14 po)	Jusqu'à 3 feuilles*

Plateau(x) d'alimentation de feuilles

Capacité par plateau	325 feuilles de papier de 20 lb / 75 g/m ² (650 feuilles au total)
Formats de papier	Minimum (largeur x longueur) : 7 x 7 po (178 x 178 mm) Maximum (largeur x longueur) : 9 x 16 po (229 x 406 mm)
Poids du papier	Minimum : 18 lb / 70 g/m ² Maximum : 32 lb / 120 g/m ²

Plateau d'alimentation d'encarts

Capacité	300
Formats de matériel	Minimum (largeur x longueur) : 5 x 3,25 po (127 x 82 mm) Maximum (largeur x longueur) : 9 x 6 po (230 x 152 mm)
Poids du matériel	Minimum : 20 lb / 75 g/m ² (feuille individuelle non pliée), 16 lb / 60 g/m ² (matériel plié) Maximum : 50 lb / 180 g/m ² (une seule feuille), épaisseur maximale comprimée de 0,078 po (2 mm)

Spécifications relatives aux enveloppes

Capacité	Jusqu'à 300
Formats d'enveloppe	Minimum (profondeur x largeur) : 3,5 x 8,5 po (88 x 220 mm) Maximum (profondeur x largeur) : 6,5 x 9,5 po (164 x 242 mm)
Poids des enveloppes	Minimum : 17 lb (65 g/m ²) Maximum : 26 lb (100 g/m ²)
Tâches programmables	20

Caractéristiques physiques

Dimensions de la plieuse-inséreuse (L x P x H)	39 x 21 x 25 po (991 x 533 x 635 mm)
Dimensions du système complet (L x P x H)	42 x 21 x 25 po (1067 x 533 x 635 mm)
Poids	158 lb (72 kg)

Caractéristiques physiques des accessoires



Empileur vertical électrique

Longueur après installation : 14 po / 356 mm

Hauteur : 24 po / 610 mm



Empileur vertical

Longueur après installation : 10,5 po / 267 mm

* Selon un poids de 20 lb / 75 g/m²



Canada
5500 Explorer Drive
Mississauga
ON L4W 5C7

Pitney Bowes, le logo de l'entreprise et Relay sont des marques de commerce de Pitney Bowes Inc. ou d'une de ses filiales.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © Pitney Bowes Inc., 2018. Tous droits réservés.



18SMB05803_CAFR