



Expédition de colis et envoi de courrier
Production et finition

Fiche de comparaison d'ouvre-lettres



Caractéristique	DL200	DL400	OMATION 306
Technologie d'ouverture	Coupe d'une lanière de l'enveloppe	Fraisage	Fraisage
Alimentation manuelle/ automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Débit (enveloppes/minute)	250	400	667
Épaisseur max. de l'enveloppe	0,375 po (0,953 cm)	0,188 po (0,478 cm)	0,50 po (1,27 cm)
Réglage convivial de profondeur de coupe	Oui	Oui	Oui
Limites de réglage de profondeur de coupe	0,063 po (0,160 cm) min. à 0,15 po (0,381 cm) max.	0,01 po (0,03 cm) min. à 0,07 po (0,18 cm) max.	0,01 po (0,03 cm) min. à 0,125 po (0,32 cm) max.
Totalisateur à remise à zéro	Oui	Oui	Oui
Bac de réception	Compris avec l'appareil	Compris avec l'appareil	Convoyeur de niveau inférieur
Format max. de l'enveloppe	10 po (25,4 cm) x 13 po (33,02 cm)	10 po (25,4 cm) x 13 po (33,02 cm)	10 po (25,4 cm) x 13,5 po (34,29 cm)
Niveau sonore	<73 dB	<80 dB	<91 dB
Tassage requis?	Oui	Non	Non
Ouverture de carton	Non	Oui	Oui
Positionnement	Bureau / centre de courrier	Centre de courrier	Centre de courrier
Volume mensuel type (n ^{bre} d'enveloppes)	7 500	20 000	Plus de 100 000
Volume mensuel max.	8 333	44 000	
Durée de vie en cycles	500 000	2 640 000	