



**Courrier**

Mise sous pli

Mise sous pli Relay® 2500

# Augmentez facilement votre productivité.

Automatisez le pliage et la mise sous pli de votre courrier et économisez un temps précieux. Notre plateforme fiable et éprouvée vous permet de réaliser jusqu'à 10 000 plis par mois. Gagnez en confiance avec un système fiable et

précis qui garantit l'envoi de vos courriers importants en temps et en heure, sans risque d'erreurs liées au traitement manuel.

Avec la mise sous pli Relay 2500, mettez votre courrier sous pli de manière simple, précise et fiable.



## **Simplicité**

Conçue pour s'adapter à chaque utilisateur.



## **Précision**

Éliminez les retards coûteux liés à d'éventuelles erreurs.





## **Productivité**

Accélérez votre processus d'envoi



Pour plus d'informations, consultez notre site Web : [pitneybowes.com/fr](http://pitneybowes.com/fr)

## Spécifications du système Relay 2500

<b>Modèle</b>	<b>Relay 2500</b>
Vitesse	2 500 plis par heure
Écran tactile couleur	Intégré
Productivité mensuelle	Jusqu'à 10 000 plis/mois
Configuration de l'alimenteur	1 alimenteur feuilles, 1 alimenteur d'encarts, chargeur d'enveloppes externe
Types de pli	Pli roulé, pli accordéon, pli simple, pli double
Options de lecture	OMR, 2D (pli roulé uniquement)
Collage d'enveloppes	Standard
<b>Accumulation avant pliage</b>	
Pli roulé ou pli accordéon	jusqu'à 5 feuilles*
Pli simple	jusqu'à 10 feuilles (2 groupes de 5)*
Pli double	jusqu'à 3 feuilles*
<b>Alimentation feuilles</b>	
Capacité de l'alimenteur	325 feuilles de papier 75 g/m <sup>2</sup>
Formats de papier	Minimum (largeur x longueur) : 178 mm x 178 mm Maximum (largeur x longueur) : 229 mm x 406 mm
Grammage	Minimum : 70 g/m <sup>2</sup> Maximum : 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentation encarts</b>	
Capacité	300
Format des encarts	Minimum (largeur x longueur) : 127 mm x 82 mm Maximum (largeur x longueur) : 230 mm x 152 mm
Grammage	Minimum : 75 g/m <sup>2</sup> (document non plié), 60 g/m <sup>2</sup> (document plié) Maximum : 180 g/m <sup>2</sup> (document simple) épaisseur comprimée maximale de 2 mm
<b>Spécifications relatives aux enveloppes</b>	
Capacité	Jusqu'à 100
Taille des enveloppes	Minimum (profondeur x largeur) : 88 mm x 220 mm Maximum (profondeur x largeur) : 164 mm x 242 mm
Grammage	Minimum : 65 g/m <sup>2</sup> Maximum : 100 g/m <sup>2</sup>
Tâches programmables	20
<b>Spécifications physiques</b>	
Dimensions de la plieuse-inséreuse (L x P x H)	711 x 533 x 635 mm
Dimensions du système complet (L x P x H)	1 067 x 533 x 635 mm
Poids	63 kg
<b>Spécifications des accessoires</b>	
	<b>Réception verticale motorisée</b>
	Longueur après installation : 356 mm
	Hauteur : 610 mm
	<b>Réception standard</b>
	Longueur après installation : 267 mm

\* Selon un poids de 75 g/m<sup>2</sup>