

HOF-30 Margeur d'alimentation P.O.D



L'avenir, en finition, de la gestion des flux d'impression numérique à données fixe ou variable par le margeur HORIZON HOF-30

Points forts

- Alimentation en continu d'équipements de finition.
- Alimentation en données fixes ou variables.
- Haute vitesse de production : 27000 Feuilles par heure.
- Grande capacité des plateaux de chargement : 450 mm par plateau.
- Prise papier par double rotor d'aspiration, pour un parfait maintien des papiers onduler.
- Intégration dans les lignes de finition HORIZON VAC 60 et 100.
- Programmation guidée par menu sur écran à affichage digitale.
- Fonctions programmables.
- Contrôle de haute sécurité des documents.
- Insertion de couverture, ou d'impression traditionnelle par l'intermédiaire de l'assembleuse VAC 100 et VAC 60.
- Compatibilité avec les chaîne de brochages SPF 20, SPF 200A et SPF 30.

HORIZON HOF - 30

Rapidité et contrôles d'intégrités

Sécurité et précision

Principe de fonctionnement

- » Module d'insertion de document feuille à feuille permettant la réalisation complète d'une brochure, imprimée sur imprimante haut volume de type XEROX, HEIDELBERG, KODAK, HP... avec intégration de couverture ou d'encart provenant de l'assembleuse HORIZON VAC 100. La coordination, et le contrôle de l'intégrité du document pouvant être contrôlé en permanence par lecture de marque ou caméra CDD.
- » Le système d'alimentation **HOF-30**, intégrant les fonctions d'accumulation et d'alimentation à très haute vitesse de feuilles issues d'une imprimante indépendante et permettant une connexion avec les assembleuses et les modules de finition de la gamme HORIZON (tout particulièrement adapté pour les applications du monde de la reprographie et imprimerie numérique)

Sécurité

- » Contrôle des doubles et manques en standard.
- » Ejection du jeu avec anomalies, pas d'arrêt de production.
- » Lecture d'une marque en 1^{er} et dernière page pour données variables.
- » Lecture CDD, option (par caméra lecture intégrale de la couverture)
- » Fonctions de diagnostic par affichage d'erreurs permet d'éviter les incidents et d'économiser des frais d'entretiens.

Intégration dans les lignes de finition HORIZON VAC 60 et 100 /SPF 20, 200 et SPF 30.



HORIZON HOF - 30

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	HOF-30
Vitesse maximum (format A4)	27000 feuilles par heure
Hauteur de chargement de pile	450 mm par plateau
Format mini	200 X 275 mm : A4
Format max	350 X 500 mm : A3 +
Type de papier	Offset et couché
Grammage	De 52 à 170 gr/m ²
Poids net	180 kg
Puissance	1320 W
Alimentation	220 volts
Encombrement	Longueur : 1460 mm Largeur : 630 mm

Contrôle par système CDD « lecture de marque »

