

HOF-20 Margeur d'alimentation P.O.D



L'avenir, en finition, de la gestion des flux d'impression numérique à données fixe ou variable par le margeur HORIZON HOF-20

Points forts

- Alimentation en continu d'équipements de finition.
- Alimentation en données fixes ou variables.
- Margeur d'alimentation des couvertures à succion.
- Haute vitesse de production : 27000 Feuilles par heure.
- Grande capacité des plateaux de chargement : 430 mm par plateau.
- Prise papier par double rotor d'aspiration, pour un parfait maintien des papiers ondulés.
- Intégration dans les lignes de finition.
- Programmation guidée par menu sur écran à affichage digitale.
- Fonctions programmables.
- Contrôle de haute sécurité des documents.
- Compatibilité et intégration avec les chaînes de brochages SPF 20, 200A et SPF 30.

HORIZON HOF - 20

Rapidité et contrôles d'intégrités

Sécurité et précision

Principe de fonctionnement

- » Module d'insertion de document feuille à feuille permettant la réalisation complète d'une brochure, imprimée sur imprimante haut volume de type XEROX, HEIDELBERG, KODAK, HP... avec intégration de couverture provenant du margeur intégré. La coordination, et le contrôle de l'intégrité du document pouvant être contrôlé en permanence par système de lecture de marque ou CDD.
- » Le système d'alimentation **HOF-20**, intégrant les fonctions d'accumulation et d'alimentation à très haute vitesse de feuilles issues d'une imprimante indépendante et permettant une connexion avec les modules de finition de la gamme HORIZON (tout particulièrement adapté pour les applications du monde de la reprographie numérique)

Sécurité

- » Contrôle des doubles et manques en standard.
- » Ejection des jeux avec erreur.
- » Lecture d'une marque en 1^{er} et dernière page pour données variables.
- » Option : Lecture CDD,
- » Fonctions de diagnostic par affichage d'erreurs permet d'éviter les incidents et d'économiser des frais d'entretiens.

Intégration dans les lignes de finition HORIZON /SPF 20, 200A & SPF 30.



HORIZON HOF - 20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	HOF-20
Vitesse maximum (format A4)	27000 feuilles par heure
Hauteur de chargement de pile	430 mm par plateau
Hauteur de chargement du margeur de couverture	130 mm
Format mini.	200 X 275 : A4
Format max.	350 X 500 mm : A3+
Type de papier	Offset et couché
Grammage papier intérieure	De 52 à 170 gr/m2
Grammage couvertures	De 64 à 280 Grms
Poids net	210 kg
Puissance	1400 W
Alimentation	220 volts
Encombrement	Longueur : 1760 mm Largeur : 630 mm

Contrôle par système « lecture de marque »

