

## Empileur BA 3 / BA 5



### Description:

- hauteur des piles maximum 1400 mm, palette incluse.
- Hauteur de la pile en automatique 1250 mm , palette incluse.
- empilage automatique
- Dégagement du ré-empileur pour changement de palette effectué automatiquement dès que le nombre de rames prévues ou la hauteur maximale de pile sont atteints, ou à la commande de l'utilisateur
- réglage automatique des formats, après entrée des données, conforme au standard.
- Taquage des feuilles, pendant l'opération d'empilage, assurant pour les découpes d'étiquettes une précision extrême et un empilage sans le moindre problème
- Pupitre de commande à champ digital de travail : affiche la maintenance échue et informe l'utilisateur sur le régime et les pannes éventuelles
- Approprié pour les palettes européennes

**Caractéristiques techniques :**

		<i>BA 3</i>	<i>BA 5</i>
Format du papier	mm	800 x 1200	965 x 1300
Format des palettes	mm	800 x 1200	1000 x 1300
Hauteur des rames	mm	max. 160	max. 160
Hauteur des piles	mm	1250 auto / 1400 manuel	1250-1400
Force portante	N	1500	2000
Puissance nécessaire	KVA	6,5	6,5
Consommation d'air	NL/6bar	4	4

**SYSTEME BA 3 & BA 5**
**Fonctions:**

- Taquer
- Décharge et empilage automatique

**Exigences:**

- Haute performance de taquage
- Automatisation étendue
- 1 ou 2 personnes exploitantes
- Grande hauteur d'emploi