

PERFECTA 225 TS

Massicot de coupe de nouvelle technologie





Nouveau massicot de coupe PERFECTA 225 TS pour une coupe, de précision, programmables, ergonomiques, et sécurisés. Evolutif avec des périphériques, taqueuse, élévateur, robot, etc.

Points forts

- Fabricant spécialisé dans les matériels de coupe à BAUTZEN en Allemagne, depuis 1896.
- Programmation guidée par menu sur écran tactile couleur à affichage digitale, en grands caractères des valeurs théoriques et réelles : Suppression de la fatique et des erreurs de lecture.
- Système d'évacuation automatique des rognures type ASE. (Table escamotable)
- 400 programmes de 8000 marques de coupe,
- Fonctions programmables : coupes répétitives, programmation des coupes d'éjection, adjonction programmable de la table à soufflerie avant/ arrière....





Confirmation des déroulements de programme et enregistrements des cotes : une seule touche pour une plus grande convivialité.

Points forts

- Table de coupe fermée (sans rainurage) pour un maniement optimal du papier à couper.
- Plan de travail peu fatigant et peu bruyant.
- Bâti du massicot PERFECTA 115 constitué d'une seule pièce, assurant stabilité et longévité du massicot.
- Variation du programme avec la version : TS (présentation graphique des schémas de coupe) 400 programmes de 8000 marques de coupe.

Avantages client

- Sécurité complète des opérateurs
- Précision de la coupe
- Longévité
- Evolution en chaîne de coupe





Précision de la coupe et sécurité complète des opérateurs

Sécurité et précision

Sécurité

- Répondant aux normes C.E les massicots PERFECTA sont en plus dotés du certificat allemand de sécurité G.S à savoir le certificat officiel du BERUFSGENOSSENSCHAFT. PERFECTA étant certifié aux normes ISO 9001 depuis 1996.
- Equipements standard de sécurité : Contrôle électronique du positionnement de la lame et sécurité mécanique supplémentaire contre tout dépassement du point 0 (cliquet d'arrêt)
- Barrière infrarouge à 18 canaux avec auto contrôle permanent, système HSCS de PERFECTA (système de diagnostic permanent de sécurité)
- Protection complète de la table arrière.
- Déclenchement de la coupe à deux mains à commande simultanée avec système anti -répétition.
- Changement de lame sûr et efficace. Système comprenant une descente de lame par chaînage (chaîne accroché avec cliquet de sécurité au corps de lame) plus plaque de protection venant se fixé sur la lame évitant ainsi tout contact direct de la lame avec l'opérateur.
- Précision de changement de lame facilité par l'utilisation de gabarie.
- Assistance hydraulique de descente de presse par pédale 20 kg de pression maximal.

Précision

- Système de positionnement de haute précision de l'équerre arrière par régulateur de fréquences.
- Fonctions de diagnostic par affichage d'erreurs permet d'éviter les incidents et d'économiser des frais d'entretiens.

Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques | Perfecta 225 TS |
|----------------------------------|------------------------|
| Ouverture de coupe | 2250 mm |
| Hauteur de coupe | 165 mm |
| Coupe mini sans plaque de presse | 50 mm |
| Coupe mini avec plaque de presse | 110 mm |
| Pression hydraulique réglable de | 350 kg à 7000 kg / cm2 |
| Poids net | 7000 kg |
| Puissance moteur | 11 kW |
| Alimentation | 380 volts |
| Encombrement | Longueur: 4300 mm |
| | Largeur: 3400 mm |