

Massicot de coupe de nouvelle technologie



Massicot de coupe PERFECTA 76 pour une coupe, de précision, programmables, ergonomiques, et sécurisés. Evolutif avec des périphériques, taqueuse, élévateur, etc.

Points forts

- Fabricant spécialisé dans les matériels de coupe à BAUTZEN en Allemagne, depuis 1896.
- Programmation guidée par menu sur écran à affichage digitale, en grands caractères des valeurs théoriques et réelles : Suppression de la fatigue et des erreurs de lecture.
- Affichage des cotes en mm, cm ...
- 250 programmes de 6000 marques de coupe, version UC
- Fonctions programmables : coupes répétitives, programmation des coupes d'éjection, adjonction programmable de la table à soufflerie avant/ arrière....

- Compatibilité :



- Confirmation des déroulements de programme et enregistrements des cotes : une seule touche pour une plus grande convivialité.
- Table de coupe fermée (sans rainurage) pour un maniement optimal du papier à couper.
- Plan de travail peu fatigant et peu bruyant.
- Bâti du massicot PERFECTA 76 constitué d'une seule pièce, assurant stabilité et longévité du massicot.
- Variation du programme avec la version :HTVC (présentation graphique des schéma de coupe) 400 programme de 8000 marques de coupe.

Avantages client

- Sécurité complète des opérateurs
- Précision de la coupe
- Longévité
- Evolution en chaîne de coupe

Précision de la coupe et sécurité complète des opérateurs

Sécurité et précision

Sécurité

- » Répondant aux normes C.E les massicots PERFECTA sont en plus dotés du certificat allemand de sécurité G.S à savoir le certificat officiel du BERUFGGENOSSENSCHAFT. PERFECTA étant certifié aux normes ISO 9001 depuis 1996.
- » Equipements standard de sécurité : Contrôle électronique du positionnement de la lame et sécurité mécanique supplémentaire contre tout dépassement du point 0 (cliquet d'arrêt)
- » Barrière infrarouge à 18 canaux avec auto contrôle permanent, système HSCS de PERFECTA (système de diagnostic permanent de sécurité)
- » Protection complète de la table arrière.
- » Déclenchement de la coupe à deux mains à commande simultanée avec système anti –répétition.
- » Changement de lame sûr et efficace. Système comprenant une descente de lame par chaînage (chaîne accroché avec cliquet de sécurité au corps de lame) plus plaque de protection venant se fixé sur la lame évitant ainsi tout contact direct de la lame avec l'opérateur.
- » Précision de changement de lame facilité par l'utilisation de gabarie.
- » Assistance hydraulique de descente de presse par pédale 20 kg de pression maximal.

Précision

- » Système de positionnement de haute précision de l'équerre arrière par régulateur de fréquences.
- » Fonctions de diagnostic par affichage d'erreurs permet d'éviter les incidents et d'économiser des frais d'entretiens.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Perfecta 76 UC / HTVC
Ouverture de coupe	760 mm
Hauteur de coupe	110 mm
Coupe mini sans plaque de presse	15 mm
Coupe mini avec plaque de presse	42 mm
Pression hydraulique réglable de	250 kg à 2500 kg / cm ²
Poids net	1650 kg
Puissance moteur	2.2 kW
Alimentation	380 volts
Encombrement	Longueur : 1825 mm Largeur : 1490 mm