

## Presseur Stacker HORIZON PSX-56



### **PRESSEUR / STACKER SIMPLE et DOUBLES POSES**

En complément des plieuses et chaîne de brochage  
StitchLiner HORIZON pour une optimisation parfaite en  
production.

#### Points forts

- Automatisme
- Compatibilité
- Simplicité
- Productivité
- Intégrité
- Qualité

#### Avantages client

- Productivité accrue
- Simplicité de mise en œuvre
- Facilité d'utilisation
- Simplifications des opérations de réception
- Pressage des cahiers
- Ejection des feuilles non ou mal pliées
- Stockage et décalage
- Production en simple ou double pose
- Réception horizontale à hauteur d'homme des cahiers ou notices pliées

## 1 Principes de fonctionnement & fonctionnalités

### 1.1. Principe /mode de fonctionnement

Système de presseur/ stacker en connexion avec plieuses mixtes Poches / couteaux ou poches / poches. Permet la réception des cahiers et notices pliées en sortie des plieuses, avec une qualité sans égale dû à un pressage de ceux-ci par 2 cylindres, de fortes sections et un stockage horizontal des cahiers ou notices pliées avec éjection programmable, assurant une productivité, et une qualité parfaite avant les étapes de brochage ou de routage.

### 1.2. Fonctionnalités

- ▶ Réglages simples, des différents éléments du presseur intégré.
- ▶ Réception horizontale en simple ou multi poses.
- ▶ Rouleaux sur table de réception, pour un déplacement parfait des poses.
- ▶ Ajustage facile du format sans outils.
- ▶ Ejection des mauvais jeux, feuille avec défaut de pliage ...
- ▶ Compteur totalisateur et à présélection.

## Caractéristiques techniques

### 1.3. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Spécifications
Pour presser et compiler des cahiers pliés aux formats	De 546 mm de largeur X 330 mm de hauteur
Format minimum	128 X 95 mm
Epaisseur maximum presseur	4 mm
Vitesse : Réglage en continu de la vitesse par potentiomètre	De 50 à 180 M/Min.
Hauteur Réception horizontale	200 mm Max.
Compteur totalisateur et à présélection	oui
Pression	Max. 10 000 N : Ajustable
Mobile	Roulettes et stabilisateur de positionnement
Réglable en hauteur	De 400 à 950 mm
Hauteur de réception	610 mm
Puissance	1,2 KW
Compatible avec plieuse des séries AF-AFC Et Chaîne brochage	544/546/564/566/744/746 Stitchliner 5500 et 6000