

PLIEUSE MATHIAS BÄUERLE

MULTIMASTER CAS 38



CARACTERISTIQUES

PLIEUSE

En version 4 poches de pliage

Format maximum :

Avec margeur à succion PBA 38	38 x 65 cm
Avec margeur haute pile FSA 38	38 x 72 cm

Format minimum :

Avec margeur à succion PBA 38	6 x 12 cm
Avec margeur haute pile FSA 38	10 x 12 cm

Pli minimum :

Dispositif de pliage	3,5 cm
Avec dispositif pour petit pliage KF 31	1,8 cm

- Bâtis en fonte de 10 mm d'épaisseur,
- Construction robuste permettant une production soutenue,
- Entraînement par courroies plates, pour un fonctionnement silencieux et une précision de pliage absolu.
- Cylindres de pliage combinés acier/polyuréthane ou perbunan
- Caisson antibruit
- Variateurs de vitesse (potentiomètre de réglage)
- Compteur totalisateur
- Compteur à présélection
- Contrôle de double feuille
- Contrôle d'acheminement des feuilles
- Réglage des cylindres de pliage avec vis micrométrique
- Les cylindres de pliage sont réglés sur la base des données au contrôle de l'ordinateur
- Le réglage de l'écartement des cylindres de pliage est calculé sur la base du type de pliage et du grammage, puis affiché à l'écran
- Ce réglage est à transmettre sur chaque vis micrométrique
- Ajustage automatique des longueurs de poche, guidé par courroies dentées et entraîné par servomoteur.

- **3 possibilités de programmation :**



- 1 Appel d'un type de pli programmé ; pli standard
- 2 Entrée des longueurs de pliage par le clavier ; pli spécial
- 3 Appel d'un travail mémorisé (60 programmes mémorisables)



- Affichage du rendement
- Poche de pliage combinée UFT 38 avec déflecteur intégré
- Réglage du parallélisme de la butée de poche à l'aide d'une molette
- Orifice de poche ajustable
- Sortie et réception en écaille (selon équipement choisi)
- Alimentation : 380 V triphasé
- Capacité de production : 10.000 à 40.000 plis/heure jusqu'à 200 m/minute

MARGEURS

MARGEUR A SUCCION PBA 38



- Margeur pneumatique avec prise de feuilles par le dessous
- Chargement « Non Stop » hauteur de chargement jusqu'à 120 mm
- Réglage de soufflerie pour le soulèvement des feuilles par buses latérales
- Table d'équerrage à bande inclinée + billes
- Séparateur double feuilles
- Idéal pour papiers couchés de 40 à 250 gr/m² pour pli parallèle simple
- Variateur de vitesse indépendant
- Cadence de production jusqu'à 40.000/heure
- S'adapte à toutes les machines en service possédants un margeur à friction
- Format : 38 x 65 cm maximum
6 x 12 cm minimum

Réception en nappe AM 52 (mobile)

OPTIONS :

Diverses options peuvent améliorer l'utilisation en production des plieuses MATHIAS BÄUERLE Multimaster CAS 38

- Réception :



Verticale SKM 36 (pour petit format)

- Ejecteur à présélection pour SKM 36
- Plieuse à couteau MS 45
- Dispositif de coupe, de rainage, de perforation
- Dispositif antistatique