



RAINEUSE AUTOMATIQUE A LAME



Nouvelle raineuse professionnelle issue du savoir faire **BACCIOTTINI** dont la réputation est assurée depuis plusieurs années au travers de la gamme **ROL 70 – 110 et ROL 65 – 100 CS.**

Destinée aux imprimeries intégrées, centres de reprographie, imprimeurs numériques et ateliers de façonnage, dont la contrainte est de réaliser le rainage de document sans risque de craquement, marquage ou rayure (couvertures de livres, menus, cartes, dossiers, dépliants etc...)

La mise en œuvre est simple et rapide, toutes les informations sont regroupées sur le pupitre digital situé au centre de la machine.



Deux margeurs possibles suivant application :

- a) Margeur pneumatique automatique "**AF**" avec prise des feuilles par le dessous chargement en « Non stop »
- b) Margeur haute pile automatique avec prise des feuilles par le dessus.

Réglage de soufflerie pour le soulèvement des feuilles par buses latérales.

L'alimentation du papier est de type automatique, avec guidage latéral par 2 équerres mobiles.

Le cheminement du papier durant le cycle de production est assuré par 2 couples de rouleaux contrôlé par un encodeur, permettant ainsi d'obtenir le maximum de précision et une qualité de rainage de haut niveau.

Composé d'une enclume + lame, l'outil de rainage est actionné par un système mécanique garantissant une grande longévité.

Les feuilles façonnées sortent de manière régulière sur une table dont l'inclinaison est réglable.





Caractéristiques techniques :

Margeur à alimentation automatique à succion version " non stop "

- Format du document maxi : 500 x 700 mm
- Format du document mini : 100 x 150 mm
- Grammage papier accepté : 60 à 600 grs/m²
- Distance minimum entre 2 rainages répétitifs : 0,1 mm
- Programmation : 200 programmes d'une capacité mémoire de 100 rainages chacun
- Vitesse de production : jusqu'à 8000 feuilles / heure en format A4 avec 1 rainage
- Alimentation électrique : 380 volts triphasés 50 Hz
- Puissance requise : 3 KWh
- Compresseur 40 M³
- Poids net de la machine : 200 kg
- Dimensions de la machine (L x l x H) : 1500 x 700 x 1100 mm
- Livré avec un kit de rainage standard ou rainage numérique au choix.

Equipements optionnels :

- kit de rainage numérique avec contre partie avec Channel.
- Outils de perforation (en option - plusieurs modèles proposés)
- Table rallongée.

Format max.	Format min.	Précision minimum	Grammages	Alimentation	Puissance	Poids Net
50 x 70 cm	10 x 15 cm	0,1 mm	da 60 a 600 gr. M ²	380 volts Triphasé 50Hz	KW. 3	KG. 200