



Corrispondenza & Spedizioni

Stampa

Stampanti RISO ComColor® FW

Accessori opzionali

Flessibilità progettata per soddisfare tutte le esigenze di finitura

Face Down Finisher F10

Stazione di finitura compatta solo per la raccolta offset e la graffettatura delle stampe finite

Formato carta	Senza offset: massimo: 340 mm x 550 mm minimo: 90 mm x 148 mm Stampa offset: larghezza carta con formato normale: 182 mm x 257 mm - 297 mm x 431,8 mm larghezza carta con formato irregolare: 131 mm x 148 mm - 305 mm x 550 mm
Grammatura	Da 46 g/m ² a 210 g/m ²
Capacità vassoio	Altezza massima fino a 108 mm
Numero massimo di fogli per graffette	50 fogli ¹ A4, B5 (JIS), lettera 25 fogli ¹ A3, B4 (JIS), ledger, legale, foolscap
Grammatura carta per graffetta	Da 52 g/m ² a 210 g/m ²
Posizione graffette	1 sul lato anteriore (graffettatura angolare), 1 sul lato posteriore (graffettatura angolare), 2 al centro (graffettatura parallela)
Velocità di stampa (inserimento lato lungo, simplex)	Senza offset: 120 ppm; stampa offset: 105 ppm



Scanner HS7000

L'alimentatore automatico consente la copia e la scansione di originali fronte-retro per un massimo di 200 fogli² alla volta.

Funzioni di copia	Risoluzione di scrittura: standard: 300 dpi x 300 dpi, fine: 300 dpi x 600 dpi Formato carta per la copia: massimo: 303 mm x 432 mm Tempo prima copia: monocromatica/a colori: 7 secondi o meno ³ Velocità di copia: 70 ppm (simplex/duplex) ⁴
Funzioni di scansione	Velocità di scansione: monocromatica/a colori: 100 ppm ⁵ Interfaccia di rete: Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Formato salvataggio dati: Monocromatico: TIFF, PDF, scala di grigi/a colori: TIFF, JPEG, PDF



¹Quando si utilizza carta comune o carta riciclata (85 g/m², ²80 g/m² o inferiore), ³Quando si effettua la copia con inserimento lato lungo A4/lettera, tramite la modalità Priorità colore, ⁴Quando si effettua la copia con inserimento lato lungo A4/lettera tramite l'alimentatore dei documenti automatico, ⁵RISO KAGAKU originale standard, inserimento lato lungo A4/lettera, velocità di 300 dpi, JPEG, o PDF, quando si salva sul disco rigido dell'unità principale, tramite l'alimentatore dei documenti automatico.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web: pitneybowes.com/it

Multifunction Finisher FG10

Semplificate il processo di finitura grazie alla disponibilità di svariate funzioni in linea.

Graffettatura: le opzioni includono una graffetta angolare o due graffette per un massimo di 100 fogli¹ di carta.

Perforazione: possono essere creati due o quattro fori lungo i documenti.

Piegatura: sono disponibili diverse opzioni di piegatura automatica (verso l'interno; verso l'esterno; riduzioni delle dimensioni per fogli dal formato A3/ledger al formato A4/lettera; piega a due fino a 5 fogli per realizzare un opuscolo di 20 pagine).


Creazione di opuscoli: rilegatura automatica a sella con punti per un massimo di 60 pagine (15 fogli).



RISO Auto-Control Stacking Tray II

Le guide carta si aprono automaticamente alla larghezza esatta della carta in uso.

Formato carta	Massimo: 320 mm x 432 mm Minimo: 90 mm x 148 mm
Capacità vassoio	1.000 fogli ²



Wide Stacking Tray

La carta con formato più grande può essere stampata e raccolta in un vassoio più ampio adatto alle sue dimensioni.

Formato carta	Massimo: 340 mm x 550 mm Minimo: 90 mm x 148 mm
Capacità vassoio	1.000 fogli ²



PS Kit FG10

Installando il kit PS, avrete accesso a diverse funzioni che vi garantiranno un utilizzo più efficiente come la selezione del vassoio per pagina, il profilo del colore e la sovrapposizione modulo.

- PDL³ PostScript Level 3 (CPSI:3019), PCL 6 (PCL XL, PCL 5c)
- Font PS installati: 136 font PCL Roman: 88 font Roman



IC Card Authentication Kit II

Il kit opzionale per l'autenticazione della scheda IC consente la gestione utente tramite una scheda IC.

¹Quando si utilizza carte normale o carta riciclata (85 g/m²) per A4, lettera e B5,

²Quando si utilizza carta normale o riciclata (85 g/m²),

³Page Description Language



Italia
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo ANDROMEDA B1
via Paracelso, 17
20864 Agrate Brianza MB
info.it@pb.com